

EDILMAC

INTONACATRICI

*Dal 1986 Edilmac produce e ripara
intonatrici, frattazzatrici, fugatrici,
trasportatrici ed impastatrici per
intonaci tradizionali, premiscelati, da
finitura, speciali e da ristrutturazione.*

Via Bacchiglione n° 2 - 35030 Cervarese Santa Croce - Padova – Tel. 049.9915268
Internet : <https://www.edilmac.net>

Monofase!



CK 20

***CK 20 - Intonatrice monofase
per intonaci premiscelati asciutti.***

L'intonatrice CK 20 è una piccola pompa a vite verticale con alimentazione 230 v (monofase), ideale per impastare, trasportare e spruzzare tutti i tipi di intonaci premiscelati asciutti in sacco con base calce o cemento e di granulometria 0 - 3 mm, per interni, esterni e soffitti, malte autolivellanti per pavimentazione e fibrato di vario genere.

L'intonatrice CK 20 offre una versatilità senza eguali. La variazione elettronica della portata permette di eseguire qualunque tipologia di intonacatura, dal medio edificio alla piccola stanza. Le ridotte misure d'ingombro, il peso contenuto e la possibilità di essere smontata in 3 parti, ne facilitano il posizionamento ed il trasporto in luoghi di lavoro difficoltosi. Ideale per ristrutturazioni di condomini e piccoli appartamenti, caseggiati ed edifici in centri cittadini e storici, grazie anche ai consumi elettrici contenuti, che ne consentono l'allacciamento al classico impianto elettrico di casa 230 V monofase da 3 Kw, garantendo sempre ottime prestazioni.

CARATTERISTICHE

- ✓ Impasta ottimamente il materiale con la possibilità di regolare la densità dell' impasto mediante il rubinetto dosatore.
- ✓ La macchina è maneggevole essendo dotata di ruote girevoli (2 con freno) e ganci per il sollevamento; inoltre può essere smontata in 3 parti, agevolandone notevolmente il trasporto.
- ✓ Fornita di serie con variatore di giri elettronico.
- ✓ Fornita di serie con elettropompa dell' acqua.
- ✓ Dotata di serie con rete di protezione e rompisacco.
- ✓ Esclusivo sistema di caricamento a coclea dell' intonaco secco, il quale garantisce il rifornimento ottimale del materiale per l' alimentazione della pompa.
- ✓ Il nuovo tipo di camera di miscelazione impasta senza problemi qualsiasi tipo di premiscelato da interni ed esterni.
- ✓ Silenziosa anche nelle pause di lavoro, tramite il disinserimento di tutti i motori.
- ✓ Semplice da usare.
- ✓ Manutenzione ridotta al minimo e pulizia rapida.

DATI TECNICI

Potenza necessaria per il funzionamento – 2,7 Kw - 230 V.

Distanza massima servita - 20 m.

Altezza massima servita - 8 m.

Portata pompa - variabile da 5 a 20 l/min.

Motore pompa - 2,2 Kw.

DOTAZIONE DI SERIE

Tubo portamateriale Ø 30 - 10 m.

Tubo aria Ø 10x17 - 10 m.

Lancia spruzzatrice con ugello di gomma Ø 10 mm.

Cassetta accessori - manuale d'uso e dichiarazione di conformità.

MISURE DI INGOMBRO

Lunghezza - 1100 mm.

Larghezza - 600 mm.

Altezza di caricamento - 930 mm.

Altezza massima - 1400 mm.

Capacità tramoggia - 90 l.

Peso complessivo - 210 kg.



Ck 20 smontata in 3 parti per facilitarne il trasporto.



www.edilmac.net/ck20/

Rivenditore / Agente di zona