

EDILMAC

INTONACATRICI

Depuis 1986 Edilmac produit et répare machines à plâtrer, à talocher et à crépir, convoyeurs et pétrins pour mortiers traditionnels, pré-mélangés, de finition, spéciaux et de rénovation.

Via Bacchiglione n° 2 - 35030 Cervarese Santa Croce - Padova – ITALIE - Phone: +39 049 9915268
Internet : <https://www.edilmac.net/en/>

Monophasé



FC 20

FC 20 - Machine pour le remplissage de joints et pour le masticage avec mortiers pré-mélangés.

La pompe FC 20 est une machine pour le remplissage de joints et pour le masticage très petite, à vis vertical, qui fonctionne avec 230 V courant (monophasé), son poids est seulement 45 Kg et donc la machine est extrêmement compacte et maniable, idéale pour l'entreprise, pour le maçon professionnel et aussi pour utilisateurs simple.

La machine de remplissage des joints FC 20 peut réaliser joints avec mortiers pré-mélangés, gâché séparément, de granulométrie 0 - 3 mm, sur jointures de briques, briques de parement, maçonnerie en pierres, porphyres, dallages, pierres et caillou de divers grandeurs, avec largeur minimale de jointures de 8 mm.

Est possible régler les tours de la pompe directement par le tableau de contrôle placé sur la machine, et est possible changer le débit du matériel de 0,5 à 4 l/min, cette possibilité permet d'utiliser la machine en toutes les situations : pour le remplissage des joints de finition et pour joints plus grandes sur gros briques ou pierres. De plus, le travail peut être exécuté par un seul opérateur puisque la machine peut être allumée et arrêté directement par la télécommande (24V) placée sur le tuyau. Edilmac FC 20 est la solution idéale et définitive pour résoudre tous les problèmes de remplissage de joints et de masticage avec simplicité et à bon marché.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ La machine est extrêmement compacte et maniable, seulement 45 kg, transportable facilement dans le compartiment à bagages d'une Station Wagon ou d'un Minivan.
- ✓ La machine est à bon marché mais les performances et la qualité sont très élevées.
- ✓ La qualité supérieure des éléments électromécaniques garantit une puissance de la pompe très élevée et la pompe peut rester en marche pendant de nombreuses heures, sans se bloquer et sans surchauffages.
- ✓ Possibilité d'utilisation fixe ou intermittente (utile pour le finissage) de la pompe, avec la télécommande (24V) qui peut être éventuellement déplacé du tuyau (à discrétion de l'opérateur).
- ✓ Exécution de joints précis et parfaitement remplis sans salir briques / pierres / caillou.
- ✓ Fonctionnement simplifié, indiqué pour utilisateurs privés et opérateurs à leurs première expérience.
- ✓ La machine est très silencieuse pendant la marche, l'entretien est meilleur et le nettoyage est très simple.

FICHE TECHNIQUE

Moteur de la pompe (alimentation) – 0,5 KW - 230 V.

Granulométrie de pompage - 0 - 3 mm.

Débit - de 0,5 à 4 l/min.

Télécommande - 24 V (pour allumer et arrêter la pompe).

ACCESSOIRES DE SÉRIE

2 typologies de tuyau

Télécommande à 24 V pour allumer/arrêter la pompe.

Tuyau Ø 25 - 10 m.

Caisse à outils – Manuel d'utilisation et

Déclaration de conformité.

MESURES D'ENCOMBREMENT

Longueur - 800 mm.

Largeur - 600 mm.

Hauteur de chargement - 850 mm.

Hauteur maximale – 1050 mm

Charge maximale trémie - 25 l.

Poids – seulement 45 kg.



www.edilmac.net/en/fc20/

Revendeur / représentant de secteur