

EDILMAC

INTONACATRICI

*Dal 1986 Edilmac produce e ripara
intonacatrici, frattazzatrici, fugatrici,
trasportatrici ed impastatrici per
intonaci tradizionali, premiscelati, da
finitura, speciali e da ristrutturazione.*

Via Bacchiglione n° 2 - 35030 Cervarese Santa Croce - Padova – Tel. 049.9915268
Internet : <https://www.edilmac.net>

Trifase



Evutech

**EVUTECH - Intonacatrice a pistone
trifase per intonaci tradizionali.**

Evutech - 400 V trifase, è un'intonacatrice - trasportatrice per intonaci tradizionali e premiscelati in particolare da ristrutturazione, che si basa un nuovo principio di pompa a pistone "side to side" che tramite una particolare costruzione assiale, permette di espandere la gamma degli intonaci pompati garantendo una uniformità di spruzzatura eccellente.

Evutech garantisce prestazioni elevate ed una tramoggia molto capiente, e quindi indirizzata per la media - grande impresa edile, per la spruzzatura ed il trasporto di intonaci tradizionali e intonaco a base di calce e/o cemento per soffitti e pareti interne ed esterne, betoncino su pannelli e reti elettrosaldate, getto di solai, spruzzatura di malte antiritiro, espansive, per consolidamento di fabbricati e strutture lesionate o degradate, getto di micropali, trasporto di malte premiscelate e non per muratura, rinzafo di intonaco grezzo su soffitti e pareti interne ed esterne, intonaci premiscelati preparati a parte tramite mescolatore continuo, malte ecologiche, tixotropiche a ritiro compensato, ed intonaci speciali per ristrutturazioni.

Evutech si contraddistingue per un'eccellente affidabilità ed ottime prestazioni globali, anche in condizioni di lavoro in luoghi difficoltosi e di utilizzo continuativo prolungato per molte ore.

CARATTERISTICHE

- ✓ Compressore incorporato.
- ✓ Nuovo concetto di pompa a pistone "side to side" assiale che amplia la gamma degli intonaci utilizzabili e garantisce una eccellente uniformità del materiale spruzzato.
- ✓ Lancia con comando a distanza pneumatico e vaglio vibrante
- ✓ Dotata di serie con sistema di sicurezza contro le sovrappressioni. .
- ✓ Maggiore consistenza dell' intonaco applicato alla parete rispetto alla stesura manuale.
- ✓ Robusta e maneggevole, dotata di ruote pneumatiche e manico con traino a mano.
- ✓ Può essere abbinata a mescolatori continui come Edilmac L 25, betoniere, molazze o altro.
- ✓ Manutenzione minima, pulizia rapida e semplice.
- ✓ Alta durata del pistone di pompaggio, oltre 30.000 m² di intonaco spruzzato.
- ✓

DATI TECNICI

Potenza necessaria per il funzionamento – 6,8 Kw - 400 V.

Motore pompa 4 Kw.

Compressore 1,8 Kw

Motore tramoggia 0,75 Kw.

Vibratore elettrico 0,25 Kw.

Distanza massima servita - fino a 150 m.

Altezza massima servita - fino a 50 m.

Portata pompa - fino a 55 l/min.

Pressione max. di esercizio - 20 bar.

Granulometria massima inerti - 12 mm

MISURE DI INGOMBRO

Lunghezza - 2000 mm.

Larghezza - 1400 mm.

Altezza massima - 1000 mm.

Altezza di caricamento - 750 mm.

Capacità tramoggia - 250 l.

Peso intonacatrice - 560 Kg.

DOTAZIONE DI SERIE

Tubo portamateriale Ø 50 - 20 m.

Tubo portamateriale Ø 40 - 10 m.

Tubo aria Ø 10x17 - 31 m.

Cassetta accessori e lancia spruzzatrice.

Manuale d'uso e dichiarazione di conformità.



www.edilmac.net/evutech/

Rivenditore / Agente di zona