

EDILMAC

INTONACATRICI

*Dal 1986 Edilmac produce e ripara
intonatrici, frattazzatrici, fugatrici,
trasportatrici ed impastatrici per
intonaci tradizionali, premiscelati, da
finitura, speciali e da ristrutturazione.*

Via Bacchiglione n° 2 - 35030 Cervarese Santa Croce - Padova – Tel. 049.9915268
Internet : <https://www.edilmac.net>

Monofase



FC 20

***FC 20 - Fugatrice - stuccatrice
monofase per malte premiscelate.***

La pompa FC 20 è una piccolissima fugatrice – stuccatrice a vite verticale con alimentazione 230 V (monofase); estremamente compatta e dal peso contenuto di soli 65 Kg, FC 20 è semplice da usare e si rivolge all'impresa, al professionista, al cottimista ed anche all'utente privato.

La fugatrice FC 20 è in grado di eseguire fughe con malte premiscelate, opportunamente preimpastate a parte, di granulometria 0 - 3 mm, su giunti fra mattoni, mattoni facciavista, porfidi, lastricati di varia natura, pietre e ciottoli di svariate dimensioni, con larghezza minima del giunto (fuga) di 8 mm.

La possibilità di regolare i giri della pompa direttamente sul quadro macchina, permette di variare la portata del materiale da 0,5 a 4 l/min, garantendone quindi l'utilizzo nelle più svariate situazioni; dall'esecuzione di fughe di estrema finitura a quelle un po' più spesse su grandi mattoni o pietre. Inoltre la lavorazione può essere eseguita anche da un solo operatore, poiché la macchina può essere arrestata e avviata direttamente dalla lancia tramite il comando a distanza da 24 V, incluso nella dotazione di serie.

Edilmac FC 20 la soluzione ideale e definitiva per stuccare e fugare in semplicità a costi contenuti.

CARATTERISTICHE

- ✓ La macchina è estremamente maneggevole, di soli 65 kg, trasportabile tranquillamente nel bagagliaio di una Station Wagon o di una Monovolume.
- ✓ Costo della macchina contenuto.
- ✓ Regolazione della portata della pompa direttamente sul quadro comandi della macchina stessa.
- ✓ Possibilità di utilizzo continuativo o intermittente (utile per le rifiniture) della pompa, tramite l'azionamento della stessa con il comando a distanza da 24 V, eventualmente amovibile dalla lancia a discrezione dell'operatore.
- ✓ Funzionamento semplificato, adatta anche a privati e personale alla prima esperienza.
- ✓ Molto silenziosa durante il lavoro.
- ✓ Manutenzione irrisoria e pulizia molto rapida.

DATI TECNICI

Motore pompa (potenza necessaria per il funzionamento) – 0,75 Kw - 230 V.

Granulometria pompabile da 0 - 3 mm.

Portata - da 0,5 a 4 l/min.

Comando a distanza - 24 V per l'avvio e la fermata della pompa.

DOTAZIONE DI SERIE

Lancia fugatrice.

2 tipologie diverse di ugelli.

Comando a distanza da 24 V per l'avvio / fermata della pompa.

Tubo portamateriale Ø 25 - 10 m.

Cassetta accessori - manuale d'uso e dichiarazione di conformità.

MISURE DI INGOMBRO

Lunghezza - 800 mm.

Larghezza - 600 mm.

Altezza di carico - 800 mm.

Altezza massima – 1100 mm

Capacità tramoggia - 25 l.

Peso complessivo – di soli 65 kg.



Lancia per fugatura con comando a distanza 24 V.



www.edilmac.net/fc20/

Rivenditore / Agente di zona