

EDILMAC

INTONACATRICI

*Dal 1986 Edilmac produce e ripara
intonatrici, frattazzatrici, fugatrici,
trasportatrici ed impastatrici per
intonaci tradizionali, premiscelati, da
finitura, speciali e da ristrutturazione.*

Via Bacchiglione n° 2 - 35030 Cervarese Santa Croce - Padova – Tel. 049.9915268
Internet : <https://www.edilmac.net>

Trifase



L 60

***L 60 - Impastatrice continua da silos
trifase per premiscelati asciutti.***

L' impastatrice continua L 60 per attacco al silos, 400 V trifase, mescola ed impasta in automatico a ciclo continuo, intonaci preconfezionati in silos o in container, di svariate tipologie.

L' impastatrice L 60 è impiegata per impastare prodotti preconfezionati secchi di tipo premiscelato, con base calce o cemento, sottofondi autolivellanti, malte da muratura, malta da riempimento, malte per risanamento e ristrutturazione.

Il materiale secco scende dal silos direttamente nella pre-camera di miscelazione dell' impastatrice, una coclea dosatrice a giri fissi carica il materiale secco nella camera di miscelazione, il quale viene impastato con l' acqua immessa dall' impianto idrico e dosata tramite un rubinetto dosatore regolabile.

Il materiale impastato esce dalla bocca della camera di miscelazione, perfettamente amalgamato e con la densità desiderata, riempiendo benne, secchi, carriole o altri recipienti, oppure per fornire l' alimentazione alle macchine intonacatrici.

Utilizzando **l' impastatrice L 60** in abbinamento ad un' intonacatrice è possibile installare la sonda di riempimento con controllo di livello del materiale (a richiesta) sulla tramoggia della macchina, in tal modo l' impastatrice fornisce il materiale all' intonacatrice automaticamente, quando è necessario, senza l'intervento dell'operatore.

CARATTERISTICHE

- ✓ Impasta perfettamente e in maniera continua il materiale, con la possibilità di regolare la densità dell' impasto mediante il rubinetto dosatore.
- ✓ Malta di qualità ottimale e costante.
- ✓ Ottima capacità di miscelazione, senza alcuna perdita di materiale.
- ✓ Quadro comandi e gruppo pompa amovibili.
- ✓ Elettropompa dell' acqua incorporata.
- ✓ Può essere smontata in vari pezzi, per facilitarne il trasporto e la movimentazione.
- ✓ Camera di miscelazione con ganci a serraglio.
- ✓ Supporto dell'albero esterno con cuscinetto.
- ✓ L'impastatrice è costruita con criteri di ergonomia e robustezza.
- ✓ Comando a distanza 24 V o telecomando 24 V senza fili (entrambi a richiesta).
- ✓ Sonda di riempimento con controllo di livello del materiale, utile per l'abbinamento con intonacatrici (a richiesta).
- ✓ Manutenzione ridotta al minimo e pulizia rapida.

DATI TECNICI

Potenza necessaria per il funzionamento - 4,5 Kw o 6 Kw (a richiesta) - 400 V.

Motore pompa - 4 Kw o 5,5 Kw (a richiesta).

Elettropompa dell'acqua - 0,33 Kw.

Capacità di miscelazione - fino a 55 l/min.

Granulometria miscelabile - 0 - 5 mm.

DOTAZIONE DI SERIE

Cassetta accessori.

Manuale d'uso e dichiarazione di conformità.

MISURE DI INGOMBRO

Lunghezza - 1600 mm.

Peso quadro comandi - 50 Kg.

Peso pompa - 80 kg.



www.edilmac.net/160/

Rivenditore / Agente di zona