

EDILMAC

INTONACATRICI

*Dal 1986 Edilmac produce e ripara
intonacatrici, frattazzatrici, fugatrici,
trasportatrici ed impastatrici per
intonaci tradizionali, premiscelati, da
finitura, speciali e da ristrutturazione.*

Via Bacchiglione n° 2 - 35030 Cervarese Santa Croce - Padova – Tel. 049.9915268
Internet : <https://www.edilmac.net>

**Trifase o
Monofase!**



P 90

***P 90 - Intonacatrice a pistone monofase
e trifase per intonaci tradizionali.***

La pompa P 90 M - 230 V monofase o P 90 T - 400 V trifase, è un'intonacatrice - trasportatrice per intonaci tradizionali (o civili) a pistone, funzionante tramite valvole a sfera, le quali aspirando e comprimendo, permettono al materiale di essere trasportato in modo continuo e uniforme.

L'intonacatrice P 90 trova la giusta collocazione nel settore dell'artigianato, della piccola e media impresa edile, per la spruzzatura ed il trasporto di intonaci tradizionali e intonaco a base di calce e/o cemento per soffitti e pareti interne ed esterne, betoncino su pannelli e reti elettrosaldate, spruzzatura di malte antiritiro, espansive, per consolidamento di fabbricati e strutture lesionate o degradate, getto di micropali, trasporto di malte per muratura, rinzafo di intonaco grezzo su soffitti e pareti interne ed esterne, malte ecologiche, tixotropiche a ritiro compensato ed intonaci speciali per ristrutturazioni.

L'intonacatrice P 90 M, in particolare, è l'ideale per la spruzzatura di intonaci su caseggiati, palazzine ed edifici in centri cittadini e storici, grazie anche ai consumi elettrici contenuti, che ne consentono l'allacciamento al classico impianto elettrico di casa 230 V monofase da 3 Kw, garantendo sempre ottime prestazioni.

CARATTERISTICHE

- ✓ Compressore incorporato.
- ✓ Vaglio vibrante.
- ✓ Lancia con comando a distanza pneumatico.
- ✓ Sistema incorporato che garantisce una spruzzatura del materiale in maniera uniforme, ed elimina il tipico effetto "pulsazione" delle pompe a pistone singolo.
- ✓ Maggiore consistenza dell'intonaco applicato alla parete rispetto alla stesura manuale.
- ✓ Risparmio di energia elettrica rispetto ad altri tipi di intonacatrice.
- ✓ Robusta e maneggevole, dotata di ruote pneumatiche e manico con traino a mano.
- ✓ Può essere abbinata all'impastatrice R 50, qualunque tipo di betoniera, molazza o altro.
- ✓ Manutenzione minima, pulizia rapida e semplice.

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione
Motore pompa (potenza necessaria per il funzionamento)
Distanza massima servita
Altezza massima servita
Portata pompa
Pressione max. di esercizio
Granulometria pompabile

P 90 M	P 90 T
230 V	400 V
2,2 Kw	2.2 o 3 Kw
40 - 50 m	50 - 60 m
12 - 15 m	20 - 25 m
fino a 35 l/min	fino a 40 l/min
10 -15 bar	15 - 20 bar
0 - 6 mm	0 - 8 mm

DOTAZIONE DI SERIE

Tubo portamateriale P 90 M Ø 40 - 20 + 10 m.
Tubo portamateriale P 90 T Ø 50 - 20 m + Ø 40 -10 m.
Tubo aria Ø 10x17 - 31 m.
Sistema di sicurezza contro le sovrappressioni (solo P 90 T)
Cassetta accessori e lancia spruzzatrice.
Manuale d'uso e dichiarazione di conformità.

MISURE DI INGOMBRO

Lunghezza - 1650 mm.
Larghezza - 900 mm.
Altezza massima - 980 mm.
Altezza di caricamento - 700 mm.
Capacità tramoggia - 140 l.
Peso - 280 Kg.



P 90 M abbinata alla betoniera.



www.edilmac.net/p90/

Rivenditore / Agente di zona.